

Teljesítménynyilatkozat Száma
RW-PL/G-DoP-/T/1014/24/w1

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | A termék típus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1014-I | 4. | Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer |
| 2. | A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThiB). | 5. | Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415). |
| 3. | Gyártó: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53 | 6. | Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és a 2 sz. táblázatban:
MW-EN 13162-T4-WS-WL/PI-AF5-MU1 |

1.tábla

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD ¹⁾	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R _D és hővezetési tényező λ _D	Ld. 2. sz. tábla 0,035 W/mK	EN 13162:2012+A1:2015
	Ti ^{a)} vastagság	T4	
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben ²⁾	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben ²⁾	Hővezetési ellenállás R _D és hővezetési tényező λ _D (W/mK)	Ld. 2. sz. tábla 0,035 W/mK	
	Állandósági karakterisztikák	NPD	
Nyomószilárdság	Nyomószilárdság CS(10)j ^{a)} , CS(10/Y)j ^{a)} (kPa)	NPD	
	Pontszerű terhelhetőség PL(5)ia) (N)	NPD	
Szakító-/hajlítószilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság TR ^{a)} (kPa)	NPD	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomószilárdság	NPD	
Vízfelvívó képesség	Rövid idejű vízfelvétel WS (≤1 kg/m ²)	WS	
	Hosszú idejű vízfelvétel WLP) (≤ 3 kg/m ²)	WLP)	
Páraáteresztő képesség	Párákibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség SD ^{a)}	NPD	
	Vastagság, d _L	NPD	
	Összenyomhatóság c	NPD	
	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ^{a)}	AF5	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AWi ^{a)}	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ^{a)}	AF5	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; a) "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

2.tábla

Hővezetési ellenállás, R_D																			
d(mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
$R_D(m^2K/W)$	-	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70

MEGJEGYZÉS: A 2. táblázatban megtalálható vastagságokra az RD érték a termék címkéjén található.
 Ez a teljesítménynyilatkozat az [dop.rockwool.com](http://www.dop.rockwool.com) oldalon érhető el.

$d(mm)$ 220
 $R_D(m^2K/W)$ 6,25

MEGJEGYZÉS: A 2. táblázatban megtalálható vastagságokra az RD érték a termék címkéjén található.
Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com oldalon érhető el.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Katalin Pál
Minősegbiztosítási és környezetvédelmi vezető

(Név, beosztás)

Tapolca, 27.06.2024

(Hely, dátum)

ROCKWOOL® Hungary Kft.
H-8300 Tapolca,
Keszthelyi út. 53.
Magyarország

Paul Kh
(aláírás)

1415-CPR-9-(C-7/2010)