

Teljesítménynyilatkozat Száma RW-PL-G-DoP-/T/1007/24/w1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1007-I
2. A termék rendeltetése: **Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).**
3. Gyártó: **ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53**
4. Az AVCP-rendszerek: **1. rendszer és 3. rendszer**
5. Harmonizált termék szabvány: **EN 13162:2012+A1:2015**
Bejelentett szervezet száma: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415).**
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és a 2. sz. táblázatban:
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-AF12-MU1

1. tábla

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPĐ ¹⁾	Harmonizált termék szabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D	Ld. 2. sz. tábla 0,035 W/mK	EN 13162:2012+A1:2015
	T_i ^{a)} vastagság	T4	
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben ²⁾	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben ²⁾	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D (W/mK)	Ld. 2. sz. tábla 0,035 W/mK	
	Állandósági karakterisztikák	NPD	
		DS(70,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség $CS(10)^{a)}$, $CS(10/Y)^{a)}$ (kPa)	NPD	
	Pontszerű terhelhetőség $PL(5)^{a)}$ (N)	NPD	
Szakító-/hajlítási szilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság $TRi^{a)}$ (kPa)	NPD	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel $WS (\leq 1 \text{ kg/m}^2)$	WS	
	Hosszú idejű vízfelvétel $WL(P) (\leq 3 \text{ kg/m}^2)$	WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikus merevség $SD^{a)}$ Vastagság, d_L Összenyomhatóság c Fajlagos légáramlási ellenállás $AFri^{a)}$	NPD NPD NPD AF12	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés $AWi^{a)}$	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás $AFri^{a)}$	AF12	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; a) "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

2. tábla

Hővezetési ellenállás, R_D																			
$d(\text{mm})$	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
$R_D(\text{m}^2/\text{K/W})$	-	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70

MEGJEGYZÉS: A 2. táblázatban megtalálható vastagságokra az RD érték a termék címkéjén található.
Ez a teljesítménynyilatkozat a gop.rockwool.com oldalon érhető el.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Katalin Pál
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető

(Név, beosztás)

Tapolca, 27.06.2024

(Hely, dátum)

ROCKWOOL® Hungary Kft.
H-8300 Tapolca,
Keszthelyi út. 53.
Magyarország


(aláírás)